

SLAM

SIMPLICIDAD & ESBELTEZ

Con un diseño ergonómico, el modelo SLAM protege en cualquier circunstancia y proporciona un óptimo confort

ENTREGADO CON : Cordón ajustable

 24 G

+ **ULTRAENVOLVENTE**

+ **CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO**

+ **VARIEDAD DE TONOS DE OCULARES PARA MÚLTIPLES APLICACIONES**



TECNOLOGÍAS

CSP

PLATINUM LITE

VERSIONES



SLAPSI



SLAPSJ



SLAESP



SLAPSF



SLAWPCC2



SLAWPCC3



SLAWPCC5

bolle
SAFETY

SLAM						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS
h	CLEAR	SLAPSI	2C-1.2 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
h*	AMBER	SLAPSJ	2C-1.2 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
h*	COPPER FLASH	SLAESP	5-1.4 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	ANTIRAYADURAS	EN166 - EN172
*	SMOKE	SLAPSF	5-3.1 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN172
☞	WELDING 1.7	SLAWPCC2	1.7 ☞ 1 FT C€	☞ EN 166 FT C€	ANTIRAYADURAS	EN166 - EN169
☞	WELDING 3	SLAWPCC3	3 ☞ 1 FT C€	☞ EN 166 FT C€	ANTIRAYADURAS	EN166 - EN169
☞	WELDING 5	SLAWPCC5	5 ☞ 1 FT C€	☞ EN 166 FT C€	ANTIRAYADURAS	EN166 - EN169

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD : Tamaño: 25 x 11 x 5.5 mm	CAJA INTERNA : Tamaño: 24x18x9 cm Peso: 0.52 kg	CARTÓN : Tamaño: 60 x 50 x 37 cm Peso: 11.9 kg
3660740001087	3660740101084 -10 unidades	3660740201081 -200 unidades
3660740001100	3660740101107 -10 unidades	3660740201104 -200 unidades
3660740001117	3660740101114 -10 unidades	3660740201111 -200 unidades
3660740001094	3660740101091 -10 unidades	3660740201098 -200 unidades
3660740001124	3660740101121 -10 unidades	3660740201128 -200 unidades
3660740001131	3660740101138 -10 unidades	3660740201135 -200 unidades
3660740001148	3660740101145 -10 unidades	3660740201142 -200 unidades
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	ESPUMA
CURVA	11 - EXTRA CURVADA	CINTA
MONTURA	PC/TPR - SIN MONTURA	OPCIONES



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

FICHA TÉCNICA: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS